



## Tekniske Specifikationer for Koncertsalen Alsion

Spillested: ALSION  
Adresse: Alsion 2  
Postnr./By: 6400 Sønderborg  
Telefon: 004565508011

Scenemester: Søren Knudsen  
Adresse: Skeldevej 12  
Postnr./By: 6310 Broager  
Telefon: 004540680102  
E-mail: [sk@alsion.dk](mailto:sk@alsion.dk)

## Teknisk specifikation for ALSION

Sal: Side 2  
Lys: Side 3  
Lyd: Side 4

### Sal:

Scene mål:

Max.  
20000 x 11500 x 850 mm. Bredde x dybde x højde.

Mid.  
20000 x 8500 x 850 mm. Bredde x dybde x højde.

Min.  
20000 x 5500 x 850 mm. Bredde x dybde x højde.

Max belastning af scenegulv:  
7,5 kN/m<sup>2</sup> (750 kg/m<sup>2</sup>).

### Scene træk:

1 sidetræk i konge side og 1 sidetræk i dame side.  
1 fronttræk 3 m foran 11,5 m scenekanten.  
Belastning af scenetræk:  
Total belastning pr scenetræk. 10kN (1000 kg)  
Punkt belastning pr scenetræk 1,5kN (150 kg)

### Lys/tæppe rig:

300 x 300 mm ATC alurig: 12000 x 12000 mm.  
Inde i riggen kan der placeres max. 72 stiger  
Total belastning: 40kN (4000 kg) incl. rig  
Punkt belastning pr scenetræk: 1,5kN (150 kg)

### Scenetæpper:

14 ben 8500 x 2900 mm.  
6 ben 8500 x 2000 mm.  
2 bagtæpper 8500 x 10000 mm.  
2 fortæpper 8500 x 10000 mm.  
2 sufitter 1000 x 14000 mm.

### Scene strøm:

1 x125 A i dameside  
2 x 63 A i dameside

Eller

1 x 125 A i dameside

1 x 63 A i dameside

2 x 32 A i dameside

2 x 16 A i dameside

Eller

4x 63A i dameside

## **LYS:**

Lyspult: ETC - EOS

Ethernet kompatibel ACN netværk med DMX – ACN konverter

Dimmer: 96 kredse af 10A

Non dim: 48 kredse af 20 A

## **Lamper:**

4 stk. ETC Source Four 5 deg.

4 stk. ETC Source Four 10 deg.

20 stk. ETC Source Four Zoom 15 - 30 deg.

20 stk. ETC Source Four Zoom 25 - 50 deg.

12 stk. ETC Source Four PARnel.

70 stk. ETC Source Four 5 CMC.

4 stk. ETC Source Four MultiPAR.

8 stk. ETC Barndoors for PARnel..

8 stk. Chroma-Q Broadway Coler Changer with GelString for 16 coler.

2 stk. Robert Juliet AXEL 1117 Followspot.

## LYD:

### FOH:

Yamaha PM 5D/RH  
TC M3000  
Tascam CD recorder type RW2000  
Sony DVD recorder.

### Højtalere:

LR system med D&B audio teknik: Q1 + Qsub. ( 6 x Q1 og 3 x Qsub) pr. side.

Frontfill 6 x E3 og 2 Q7

### Monitor:

12 aktive send.

7 stk. L'Acoustics LA112XT

### Mikrofoner:

5 Shure Beta 58a

2 Shure Beta 57a

1 Shure Beta 87a

8 Shure SM 57

1 Shure Beta 52a

1 Shure D112

2 EV RE 20

1 Neumann KMS 105

5 AKG C535B

3 AKG SE300 med CK91

3 DPA 4061 SL

2 DPA 4006

4 Sennheiser E604

4 Sennheiser E608

1 Sennheiser ME 36 med MZH 3040

1 Røde NT4

2 Sennheiser 332 G2 med ME 4 mic.

2 Sennheiser 332 G2.

20 Infrarøde modtagere med teleslynge og hovedtelefoner.

Ved brug af egne trådløse mikrofoner skal frekvensen oplyses inden brug.